GREUB MACHINES SA

Machine

No inventaire	**70305**
Descriptif	Rectifieuse cylindrique
Etat	**Neuve**
Marque	**UG 400**
Modèle	
No série	
Année	**N/A**

Rubrique

Broche de rectifier intérieur		
Hauteur de pointes	100	mm
Distance entre pointe:	400	mm
Meule de travail		
Dimension de la meule	350x50x127mm	
Diamètre min.	280	mm
Puissance du moteur	3.7	kW
Vitesse de la meule-mère	1800-2000	t/min
Course	25	mm
Vitesse de la table	0.05-5	m/min
Avance automatique	2 mm (minimum)	
Inclinaison max. de la table	30(towards to the	°
Inclinaison max. de la table	3(away from the	°
Tête à rectifier		
Inclinaison	0-90	°
Vitesse de broche	50-1000	t/min
Cône de broche	4	CM
Diamètre de la pince	20	mm
Puissance du moteur	0.75	kW
Diamètre du mandrin	100	mm
Poids de la pièce	max 30 kg	
Avances		
Avances rapide	50	
Ajustement du guide	200	mm
Contre-poupée		
Cône	3	CM
Poids de la machine	2200	Kg

Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.

Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch

No inventaire **70305**

Plage du pas, régl. continu	0-0.040	mm
Encombrement machine		mm
Précision de rectifiage	0.0003	mm
Longueur	3000	mm
Largeur	1750	mm
Hauteur	1600	mm
En ligne	T	

Accessoires

Aucun

Photos

Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.

Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch