



Machine

Inventory N° **16670**
 Description **Clamping unit**
 Brand **powRgrip**
 Model **PGU 9000E**
 Serial No **6300312**
 Year **N/A**



Heading

Position **4x**
 Type **PG10/PG15/PG2**

Accessories

Position **4**

Pictures



HD pictures and videos on request.

All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.



Inventory N° 16670



HD pictures and videos on request.

All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.




Inventory N° 16670



REGO-FIXA

Z6 Spécifications techniques



Designation	PGU 800 E	PGU 800 A	PGU 800 J	Unités
Capacité de remplissage	Largeur de l'écouleur			cm/Pouce
Épaisseur	1,6			mm/Pouce
Volumen du réservoir	1,0			litre
Matériau de la tête	H.P. B52 N3 32			
Pression de service hydraulique	21			bar
PG20 Serrage et desserrage	01			bar
Pression de service hydraulique	70			bar
PG10 Serrage et desserrage	100			bar
Pression de service hydraulique	143			bar
PG20 Serrage et desserrage	150			bar
Pression de service hydraulique	300			bar
Pression de service hydraulique	0,06			MPa
Pression de service hydraulique	300			bar
Pression de service hydraulique	1100 / 50-102			1000 / 50-102 MPa
Poids de l'installation complète	97			kg
Dimensions de l'installation L x l x h	560 x 450 x 640			mm
Dimensions de l'écouleur L x l x h	800 x 600 x 400			mm
Transparence matière surface de travail L x l	800 x 800			mm
Connecteur	Schuko 2P+T / 10 / NEMA 5-15 / NEMA 5-15			
Température ambiante	0° à +40°			°C
Humidité relative	≤ 75			dB (A)
Capacité de débit à la sortie	110 l / min			

* Les données techniques sont indicatives et peuvent varier sans préavis.

HD pictures and videos on request.

All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.