

Maschine

Inventar N° **16873**
Beschreibung Tour cnc

Fabrikat **NAKAMURA TOME**
Model **WY-100 II**
Serien N° **102407**
Baujahr **2019**



Rubrik

Steuerung	FANUC 31-B
Anzahl wkzg-revolver	2x
Anzahl positionen	12x
Anzahl angetriebene werkzeuge	12x
Drehzahl drehende werkzeuge	8'000 t/min
Spindelbohrung	42 mm
Gegen spindel	42 mm

Zubehöre


Ohne

Bilde



HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° **16873**



519476 | NAKAMURA-TOME WY-100 II / SN:NA102407

Commande Fanuc 31i-B NT-Smart X
Centre de tournage CNC complet, avec tous les accessoires standard et toutes les fonctions décrites dans le manuel de la machine ci-joint.

1 pce

508899 | High speed entraînement d'outils

WY-100 II

pour tourelle dessus et dessous; chacun avec 12 outils entraînés, 1 à la fois
Puissance AC 5.5/2.2 kW Vitesse max. 8'000 min pas disponible avec tourelle 15 stations

1 pce

508901 | Préparation pour pompe Brinkmann HD

WY-100 II

Y compris soupape de retenue de l'émulsion,
pour pompe Brinkmann TH416A390 5/11 bar / 30 l/min
reversible par fonctions M

1 pce

508904 | Interrupteur à flotteur arrêt machine

WY-100 II

en cas de manque d'émulsion

1 pce

508907 | Arrosage à travers la broche de gauche


WY-100 II

avec passage de barre 42 mm

1 pce

HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° 16873

508910 | Arrosage à travers la broche de droite

WY-100 II
avec passage de barre 42 mm

1 poe

508924 | Prérégleur d'outil NT

WY-100 II
amovible 2 x 4 directions de mesure, pour un préréglage facile, rapide et précis par fonction NC "introduction directe des corrections B (réglage d'outil)", incl. 2 stations et 1 bras, utilisable à gauche et à droite, utilisation limitée avec plateau à 24 stations.

1 poe

508900 | Dispositif de soufflage du mandrin

WY-100 II
modèle fixe, broche de gauche

1 poe

508995 | Coupure automatique du courant

WY-100 II
en fin de programme M02 ou M30, arrêt de programme M00 ou par atteinte du nombre de pièces programmé, ou, au choix, par signal de fin de barre

1 poe

508952 | Fonction M supplémentaire, type B

WY-100 II
1 jeu (8 paires)

1 poe

508945 | Préparation filtre brouillard d'huile

1 poe

519395 | Chargeur à portique GR203 Haute vitesse

WY-100 II
Chargeur portique intégré Nakamura GR-203 High Speed
Inclus :
Séparateur à 3 essieux avec traverse horizontale
Entraînement du coulisseau et du bras par servomoteurs AC
Avance rapide 250 m/min, pour les traverses et max. 200 m/min, pour bras de chargement
Rotation de la pince de préhension 1,5 s/90°
Temps de charge / décharge 4,0 / 4,5 sec.
Glissière de porte automatique, serrure de porte
Pince pneumatique à trois mâchoires - 2 pièces
1 pc. pour préhenseur de pièce brute
1 pièce pour les pièces finies
Pièce à usiner ø : 20 - 130 mm Longueur de pièce jusqu'à 110 mm* Longueur de pièce jusqu'à 110 mm
Poids max. de la pièce à usiner 3,0 kg/gripper
Couvercle de sécurité, poste d'extraction
Commande / programmation par commande machine
Pour les longueurs de pièces supérieures à 110 mm, certaines restrictions doivent être prises en compte, c'est-à-dire que la séquence

1 poe

519396 | Système de palettisation universel Hako-

GR-203HS
Hako-Bei C2
Système de palettisation universel automatique conception renforcée
Poids de la pièce max.
Poids par conteneur max.
charge max. de l'installation
Axe transversal (x) et axe longitudinal (y) Servocommandé
Utilisation simple grâce à l'apprentissage et aux paramètres. Jusqu'à jusqu'à 15 pièces différentes peuvent être stockées.

1 poe

HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.