



## Machine

Inventory N° **16873**  
Description **Tour cnc**

Brand **NAKAMURA TOME**  
Model **WY-100 II**  
Serial No **102407**  
Year **2019**



## Heading

Control	FANUC 31-B
Number of tool stations	2x
Number of positions	12x
Number of driven tools	12x
Speed turning tools	8'000 t/min
Spindle hole	42 mm
Sub spindle	42 mm

## Accessories

None

## Pictures



HD pictures and videos on request.

All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.



Inventory N° **16873**



**519476 | NAKAMURA-TOME WY-100 II / SN:NA102407**  
Commande Fanuc 31i-B NT-Smart X  
Centre de tournage CNC complet, avec tous les accessoires standard et toutes les fonctions décrites dans le manuel de la machine ci-joint.

1 pce

**508899 | High speed entraînement d'outils**

1 pce

**WY-100 II**  
pour tourelle dessus et dessous; chacun avec 12 outils entraînés, 1 à la fois  
Puissance AC 5.5/2.2 kW Vitesse max. 8'000 min pas disponible avec tourelle 15 stations

**508901 | Préparation pour pompe Brinkmann HD**

1 pce

**WY-100 II**  
Y compris soupage de retenue de l'émulsion,  
pour pompe Brinkmann TH416A390 5/11 bar / 30 l/min  
reversible par fonctions M

**508904 | Interrupteur à flotteur arrêt machine**

1 pce

**WY-100 II**  
en cas de manque d'émulsion

**508907 | Arrosage à travers la broche de gauche**

1 pce

**WY-100 II**  
avec passage de barre 42 mm

HD pictures and videos on request.

All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.



## Inventory N° 16873

<b>508910   Arrosage à travers la broche de droite</b> <b>WY-100 II</b> avec passage de barre 42 mm	1	<b>519395   Chargeur à portique GR203 Haute vitesse</b>	1
<b>508924   Prérégleur d'outil NT</b> <b>WY-100 II</b> amovible 2 x 4 directions de mesure, pour un préréglage facile, rapide et précis par fonction NC "introduction directe des corrections B (réglage d'outil)", Incl. 2 stations et 1 bras, utilisable à gauche et à droite, utilisation limitée avec plateau à 24 stations.	1	<b>WY-100II</b> Chargeur portique intégré Nakamura GR-203 High Speed Inclus : Séparateur à 3 essieux avec traverse horizontale Entraînement du coulisseau et du bras par servomoteurs AC Avance rapide 250 m/min, pour les traverses et max. 200 m/min, pour bras de chargement Rotation de la pince de préhension 1,5 s/90°. Temps de charge / décharge 4,0 / 4,5 sec. Cilisière de porte automatique, serrure de porte Pince pneumatique à trois mâchoires - 2 pièces 1 pc. pour préhenseur de pièce brute 1 pièce pour les pièces finies Pièce à usiner ø : 20 - 130 mm Longueur de pièce jusqu'à 110 mm* Longueur de pièce jusqu'à 110 mm Poids max. de la pièce à usiner 3,0 kg/gripper Couverture de sécurité, poste d'extraction Commande / programmation par commande machine Pour les longueurs de pièces supérieures à 110 mm, certaines restrictions doivent être prises en compte, c'est-à-dire que la séquenc	
<b>508900   Dispositif de soufflage du mandrin</b> <b>WY-100 II</b> modèle fixe, broche de gauche	1	<b>519396   Système de palettisation universel Hako-GR-203HS</b> Hako-Bei C2 Système de palettisation universel automatique conception renforcée Poids de la pièce max. Poids par conteneur max. charge max. de l'installation Axe transversal (x) et axe longitudinal (y) Servocommandé Utilisation simple grâce à l'apprentissage et aux paramètres. Jusqu'à jusqu'à 15 pièces différentes peuvent être stockées.	1
<b>508895   Coupure automatique du courant</b> <b>WY-100 II</b> en fin de programme M02 ou M30, arrêt de programme M00 ou par atteinte du nombre de pièces programmé, ou, au choix, par signal de fin de barre	1		
<b>508952   Fonction M supplémentaire, type B</b> <b>WY-100 II</b> 1 jeu (8 paires)	1		
<b>508945   Préparation filtre brouillard d'huile</b>	1		

HD pictures and videos on request.

All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.